



ZERO 35 is a universally dimmable transformer that starts at 0W, designed to fit in a junction box. The low min. load makes it a perfect choice for 12Vac MR16 LED as well as halogen. It is dimmable with both trailing and leading edge dimmers.

ZERO 35 is a part of Vadsbos Du0™-concept which is a well-made combination of the ZERO transformer that starts at 0W and UD100/LD220/LD440.

Du0™ generates a unique profile of the phase angle control of 12 Vac LED lights. The result is that 100% of the dimmable 12Vac LED and 99% of non-dimmable 12Vac LED lights are dimmed in an excellent manner. You can read more here.

Artikelnummer Part number	V-1503520RZ
Ladung Load	0-35 W
Eingangsspannung Input voltage	230 V
Eingangsstrom Input current	0,15 A
Ausgangsspannung Output voltage	11,5 V
Ausgangsstrom Output current	3,1 A
Frequenz Frequency	50 Hz
Schutz Protection	
- Überlastung overload	Ja, automatischer Neustart Yes, automatic reset
- Überhitzung overheating	Ja, 110° Yes, 110°
- Kurzschluss short-circuit	Ja, automatisches Abschalten nach Beheben der Störung Yes, automatic reset after removal of fault
Montage Mount	Einbaugerät oder Wandmontage Built-in mounting box or wall mounting
Umgebungstemp. max. Ambient temp. max.	+ 40°C
Testtemperatur max. Test temperature max.	+ 90°C
Maße Dimensions (LxWxH)	Ø56 x 22 mm
Gewicht Weight	75 g
Gehäuse Housing	Selbstlöschendes, nicht brennbares Thermoplast Self extinguishing, non-combustible thermoplastic
- Farbe colour	Weiß White
- Material material	PC
- Flammklasse flame class	V-2
Verbindungen Connections	
- primär primary	Doppelt isoliertes 2-adriges Kabel 250mm Double insulated 2-lead cable 250mm
- sekundär secondary	Isolierte 1-adrige Kabel 200mm Insulated 1-lead cables 200mm
Dimmen Dimming	Transistor-Dimmer (Hinterkante), Thyristor / Triac-Dimmer (Vorderkante), kompatibel mit Vadsbo Du0™ -Konzept Transistor dimmer (trailing edge), Thyristor/triac dimmer (leading edge), compatible with Vadsbo Du0™-concept
Anwendungsbereiche Applications	Für den Einbau, für den selbständigen Gebrauch, für die Montage auf Möbel For built-in use, for independent use, approved for mounting on furniture
Schutzklasse Isolation class	IP20
Schutzart Protection index	II
Zulassungen Approvals	VDE / CE
Herstellungsstandard Manufacturing standard	EN 61347-2-2

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. / All information is provided without any guarantee.

Distribution in Deutschland, Österreich, Schweiz & Niederlande durch: mainform GmbH, Forsthausstraße 9, 63303 Dreieich

E-Mail: info@vadsbo.de | Tel.: +49 (0) 6103 3721736 | Fax: +49 (0) 6103 984079 | Web: www.vadsbo.de